

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ κατά SAE	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΧΡΗΣΗΣ			
			ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ με κινητήρα Βενζίνης η Diesel		ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (LCV) με κινητήρα Βενζίνης η Diesel	
			Συνθήκες οδήγησης στην πόλη	Συνθήκες οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο	Συνθήκες οδήγησης στην πόλη	Συνθήκες οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο
<b>CE1-00-3</b>	<b>CENTENIAL VS</b>	<b>5W-30</b>	Έως 25.000 km ή 1 έτος	Έως 40.000 km ή 1 έτος	Έως 20.000 km ή 1 έτος	Έως 35.000 km ή 1 έτος
<b>CE1-00-0</b>	<b>CENTENIAL XS</b>	<b>5W-40</b>	Έως 20.000 km ή 1 έτος	Έως 25.000 km ή 1 έτος	Έως 15.000 km ή 1 έτος	Έως 20.000 km ή 1 έτος
<b>CE1-01-0</b>	<b>CENTENIAL RS</b>	<b>10W-40</b>	Έως 15.000 km ή 1 έτος	Έως 20.000 km ή 1 έτος	Έως 10.000 km ή 1 έτος	Έως 15.000 km ή 1 έτος

### ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ :

- Οι προδιαγραφές, ο βαθμός ιξώδους και τα διαστήματα αλλαγής του λιπαντικού καθορίζονται από τον κατασκευαστή και αναγράφονται ρητά στο βιβλίο χρήσης (Owner's Manual).
- Για την βέλτιστη λειτουργία του κινητήρα δεν πρέπει να υπερβαίνουμε τα προτεινόμενα από τον κατασκευαστή διαστήματα service.
- Δεν αναμιγνύουμε διαφορετικού ιξώδους λιπαντικά (ακόμη και αν έχουν ταυτόσημες προδιαγραφές).
- Σε οχήματα που δεν κινούνται τακτικά (και άρα δεν καλύπτουν τα προτεινόμενα διαστήματα αλλαγής σε χρονικό διάστημα 1 έτους), επιβάλλεται η αλλαγή λιπαντικού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο λόγω συσσώρευσης υγρασίας στην ελαιολεκάνη και κατ'επέκταση αλλοίωσης των χαρακτηριστικών του λιπαντικού.
- Κάθε 1000 km είναι σκόπιμος ο έλεγχος της στάθμης του λαδιού.

Η OILCOMPO ανταποκρινόμενη στο αίτημα των συνεργατών της συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα ενδεικτικών διαστημάτων αλλαγής των λιπαντικών CENTENARY, συγκεντρώνοντας τις συνήθειες απαιτήσεις των κυριότερων κατασκευαστών αυτοκινήτων. Οφείλουμε όμως να διευκρινίσουμε με σαφήνεια ότι :

1. Τα στοιχεία που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προδιαγραφή ή σύσταση λίπανσης και δύνανται να μεταβληθούν ανάλογα με τον κατασκευαστή και τις συνθήκες χρήσης.
2. Σε κάθε περίπτωση να συμβουλευέστε τις απαιτήσεις του κατασκευαστή και να επιλέγετε το αντίστοιχο προϊόν CENTENARY που αντιστοιχεί στην απαιτούμενη εφαρμογή.
3. Τυχόν επιπτώσεις από λανθασμένη χρήση προϊόντος δεν βαρύνουν την εταιρεία, η οποία βρίσκεται στην διάθεσή σας για παροχή συμβουλών ή και υποδείξεων για την βέλτιστη επιλογή προϊόντος.